

ACTI PH MINUS

VERLAAGT DE PH VAN HET WATER

DOEL

Een goed aangepaste pH optimaliseert de doeltreffendheid van het ontsmettingsmiddel en zorgt voor een beter badcomfort. Voor een stabiele pH is het raadzaam het alkaliteitsniveau te meten en in evenwicht te brengen, en het zo nodig te verhogen met TAC+.

GEBRUIK

De pH moet tussen 7,0 en 7,4 liggen voor de beste doeltreffendheid. Voeg 150g/10m³ water toe om de pH met 0,2 eenheden te verlagen. Giet het product rechtstreeks op verschillende plaatsen in het zwembad of in de zone voor de spuitmonden voor een betere verdeling. Dit mag enkel gebeuren in **AFWEZIGHEID VAN ZWEMBADGEBRUIKERS** en met het filtratiesysteem in werking. De pH-waarde moet in verschillende fasen worden gecorrigeerd; in elke fase moet ten minste om de twee uur 0,2 pH-eenheden worden gewijzigd. Wij raden u aan de pH ten minste eenmaal per week te meten.

SAMENSTELLING

Natrium bisulfaat 100%. (CASE :7681-38-1).

VOORZORGSMAATREGELEN

Sluit de verpakking goed af na gebruik. Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats bij een gemiddelde temperatuur van maximaal 35°C. **NIET MENGEN MET EEN ANDER PRODUCT.** Niet oplossen voor gebruik.