

# ACTI ALKAFIX

## VERHOOGT DE ALKALITEIT - STABILISEERT DE PH

### DOEL

Ideaal om een stabiele pH-waarde te bereiken in zwembad- en spawater. In zwembaden met een lage alkaliniteit zullen de bij de waterbehandeling gebruikte producten waarschijnlijk sterke schommelingen veroorzaken, waardoor de effectieve werking van chloor en andere ontsmettingsmiddelen wordt verhinderd. In water met een hoge alkaliniteit, gebruik pH- om de alkaliniteit te verminderen.

### GEBRUIK

De alkaliniteit moet tussen 80 mg/L en 140 mg/L liggen (buffercapaciteit). Voeg 200g/10m<sup>3</sup> TAC+ toe om de alkaliteit met 10mg/l te verhogen (= 10ppm = 1°f). Giet het product rechtstreeks op verschillende plaatsen in het zwembad of in de zone voor de spuitmonden voor een betere verdeling. Dit mag enkel gebeuren in AFWEZIGHEID VAN ZWEMBADGEBRUIKERS en het filtersysteem in werking is. Door toevoeging van het product zullen de TAC en de pH stijgen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat, indien een automatische pH-regeling wordt gebruikt, deze gedurende 24 uur wordt uitgeschakeld.

### COMPOSITION

Natriumwaterstofcarbonaat 100% (CAS: 144-55-8).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sluit de verpakking goed af na gebruik. Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats bij een gemiddelde temperatuur van maximaal 35°C. NIET MENGEN MET EEN ANDER PRODUCT. Niet oplossen voor gebruik.